

■2026-2028 EYELA総合カタログ 正誤表

弊社の『2026-2028 EYELA総合カタログ』の掲載内容に下記の誤り、変更事項がありました。お詫びして下記の通り訂正させていただきます。
お手数をお掛けして申し訳ございませんが、ご確認をお願い申し上げます。 [営業所](#) [デジタル総合カタログへ](#)
最新価格は弊社営業所にお問合せいただくか、ホームページ、デジタル総合カタログにてお調べ下さい。

2025年10月22日
東京理化器械株式会社

章	頁	製 品 名	箇 所	製品コードNo.	型 式	項 目	誤		正
索引	43	定温恒温乾燥器	下から14行目		NDO-420・420W・520・520W	ページ	237・505	→	237
		乾熱滅菌器	下から13行目		NDS-420・520		242	→	242・505
1	43	ロータリーエバポレーター	下から8行目表項目名		N-1300EF	型式項目名	セット型式	→	型式
	44		下から5行目表項目名		N-1300EF-W	型式項目名	セット型式	→	型式
	45		下から8行目表項目名		N-1300VF	型式項目名	セット型式	→	型式
	45		仕様欄	286850	N-1300VF	製品コードNo.	286850	→	286870
	46		下から5行目表項目名		N-1300VF-W	型式項目名	セット型式	→	型式
2	132		オプション	235180	耐圧保冷ブレードホース セット 内径Φ15			→	販売終了
	147		オプション	235120	耐圧保冷ブレードホース セット 内径Φ9			→	販売終了
				235150	耐圧保冷ブレードホース セット 内径Φ12			→	販売終了
				235180	耐圧保冷ブレードホース セット 内径Φ15			→	販売終了
3	181	プログラム精密低温恒温水槽	仕様欄	286250	NCB-3120	温度下降勾配	0.8℃/min以下(40→0℃)	→	0.4℃/min以下(40→0℃)
						外部循環能力	最大吐出量6.7L/min	→	最大吐出量5.2L/min
						外寸法	622(647)W×394(444)D	→	622(647)W×394(444)D×522H
						電源入力	20A、2kVA	→	19.5A、1.95kVA
				286260	NCB-3220	外部循環能力	最大吐出量6.7L/min	→	最大吐出量5.2L/min
				286270	NCB-3320	温度下降勾配	0.3℃/min	→	0.2℃/min以下
						冷凍機	出力450W	→	出力400W
4	198	ドライ真空ポンプ	仕様欄	282710	NeoDry7G-C	製品コードNo.	282710	→	285710
	204								
	206								
	208								
	210								
	212								
	220								
5	255	ドライ真空ポンプ	真空ポンプ推奨一覧	282710	NeoDry7G-C	製品コードNo.	282710	→	285710
6	276	ドライ真空ポンプ	仕様欄	282710	NeoDry7G-C	製品コードNo.	282710	→	285710

[illegible]