

在庫一掃 Sale!

期間 2018年11月30日まで

工場棚卸しのため、特別価格にて販売いたします。
※数に限りがありますので、お早めに最寄りの営業所にご確認ください。

EYELA



予算に余裕がない・・・
今と同じ機種が欲しい・・・

そんなお客様にオススメです

−10～60℃でプログラム・省エネ運転

低温恒温器 ローテンピンキュベーター

LTE-1000型

強制対流方式、プログラム機能(最大8ステップ、24時間周期)、観察窓付



庫内寸法(mm): 600W×500D×1000H
庫内容量: 約300L
温度調節範囲: −10～60℃
消費電力: 約660W×1615H
電源入力: 9A, 900VA

Sold out

Price Down
↓ ¥598,000
¥450,000

コンタミの心配がないアルミブロックバス

アルミブロック恒温槽

MG-1200型+アルミブロックMGB-1540型

外径11mm (1.5mLマイクロチューブ) ×40本用
アルミブロック1個付属

Price Down
↓ ¥238,000
¥175,000

MG-1200 型仕様
温度調節範囲: 4～100℃
温度調節精度: ±0.1～0.2℃
外寸法(mm): 235W×355D×205H
電源入力: 3.9A, 390VA
電源電圧: AC100V

限定
3セット

MG-2300型+アルミブロックMGB-1624型

外径16.5mm試験管×24本用
アルミブロック2個付属

Price Down
↓ ¥171,000
¥135,000

MG-2300 型仕様
温度調節範囲: 室温+5～200℃
温度調節精度: ±0.1～0.2℃
外寸法(mm): 260W×320D×125H
電源入力・電源電圧: 3.9A, 390VA・AC100V

限定
1セット



プログラム運転が可能なマッフル炉

電気マッフル炉

TMF-4000型

オートスタート・ストップ機能
プログラム運転機能付

庫内寸法(mm): 100W×180D×100H
庫内容量: 約2L
温度調節範囲: 100～1150℃
(常用温度 1000℃)
温度到達時間: 約70分(1150℃まで)
外寸法(mm): 430W×495D×600H
電源入力: 9A, 900VA
電源電圧: AC100V



限定
1台

Price Down
↓ ¥340,000
¥298,000

カラム・電気泳動槽の熱源の冷却・恒温に

小型低温恒温水槽(ユニエースバス)

NCB-500型

設置場所はわずか B5版1枚分

温度調節範囲・精度: 5～60℃・±0.2℃
冷却能力: 160W(137kcal/h) (at 20℃)
外部循環能力(50Hz): 最大流量 5.5 L/min、
最大揚程 4.0m

外寸法(mm): 185W×268D×500H
電源入力・電源電圧: 9A, 900VA・AC100V

Price Down
↓ ¥235,000
¥138,000



限定
6台

生産試料の濃縮に、 試料フラスコ 20L タイプ

大型
ロータリーエバポレーター

N-21NS型

試料フラスコ20L



Price Down
↓ ¥2,350,000
¥1,580,000

温度調節範囲: 室温+5～80℃
到達真空度: 1.33hPa(1Torr)以下
回転速度範囲: 20～120rpm
外寸法(mm): 1300W×570D×2090H
重量: 約200kg
電源入力: 26A, 6.8kVA
電源電圧: AC200V三相



限定
1台

オイルを使わない ドライ真空ポンプ

ドライ真空ポンプ NeoDry 7E-S型

オイルを使わず高真空をキープ。クリーン排気

排気速度：110L/min(50Hz)
到達真空度：5.0Pa(約 3.7×10^{-2} Torr)
外寸法(mm)：196W×360D×219H
電源入力：7A, 700VA
電源電圧：AC100V



限定
5台

Price Down
↓ ¥577,000
¥528,000

溶媒ごとに適正な真空度に自動コントロール制御

濃縮装置用 溶媒回収ユニット

真空制御装置、冷却器、廃液トラップ瓶、吸着カートリッジを一体化

共通仕様

溶媒回収方式：真空コントロール+冷却器+真空側廃液トラップ瓶+吸着カートリッジ
圧力測定範囲：0～1066hPa(mbar)、0～800mmHg(Torr)
圧力制御モード：マニュアル制御、オート制御、プログラム制御、
ステッププログラム制御

機能：自動リーク、制御終了後自動クリーニング、ホールド、ポンプ制御、通信、
自動濃縮終了、排ガストラップ

外寸法(mm)：198W×424D×592H
電源入力・電源電圧：1A, 100VA・AC100～240V



DPE-1130

限定
1台

DPE-1130型 濃縮装置1台用

Price Down
↓ ¥344,000
¥218,000

限定
4台

DPE-2130型 濃縮装置2台用

Price Down
↓ ¥549,000
¥338,000

耐溶媒性の高い真空ポンプ

インバーターダイヤフラム型 真空ポンプ

DTC-30DC型

排気速度：30L/min
到達真空度：10hPa(約7.5Torr)
外寸法(mm)：142W×288.5D×202H
電源入力：1.5A, 150VA
電源電圧：AC100～240V



限定
5台

Sold out

Price Down
↓ ¥190,000
¥128,000

オイル漏れのない油回転真空ポンプ

マグネットカップリング型 耐油性油回転真空ポンプ DUO 3MC-N, DUO 6MC-N, DUO 11MC-N型

オイル漏れがなくメンテナンスコスト削減
到達真空度：0.3Pa(約 2×10^{-3} Torr)

DUO 3MC-N型

排気速度：42L/min
吸引管口径：外径 18mm
電源電圧：AC100V

限定
5台

Price Down
↓ ¥419,000
¥358,000



DUO 3MC-N

DUO 6MC-N型

排気速度：83L/min(50Hz)
吸引管口径：外径 22mm
電源電圧：AC100V

限定
5台

Price Down
↓ ¥450,000
¥388,000

DUO 11MC-N型

排気速度：150L/min(50Hz)
吸引管口径：外径 22mm
電源電圧：AC100V

限定
3台


Price Down
↓ ¥486,000
¥418,000

独自のマグネット
カップリング仕様
で、オイル漏れの
ない安心・安全な
製品です。メンテ
ナンスコスト削減
に貢献します。
ベーンに耐食素材
(PEEK)を使用し、
窒素などの中性ガ
ス配管を接続でき
るガスバラストバル
ブを標準装備し
ています。

真空層のある二重構造のジャケットで 受フラスコの再蒸発を防止します

1L受フラスコ用冷却バス +ドレン付受フラスコ1L

限定
5セット



Price Down
↓ ¥65,000+¥28,200
¥29,800

真空制御を行わない場合、受フラスコに溜まった溶媒が室温によって再蒸発を起こし、回収率を悪くすることがあります。その際には受フラスコを冷却することで再蒸発を抑えることができます。

東京理化器械株式会社 営業所

札幌 Tel.011-709-8101
仙台 Tel.022-227-3761
那須 Tel.0287-62-6000

筑波 Tel.029-851-8241
埼玉 Tel.048-722-3713
千葉 Tel.043-275-0043

東京 Tel.03-6757-3388
横浜 Tel.045-473-5477
神奈川 Tel.0463-21-4321

静岡 Tel.054-267-1616
名古屋 Tel.052-571-3171
関西 Tel.06-6131-0905

広島 Tel.082-511-1531
福岡 Tel.092-621-5870

<https://ssl.eyela.co.jp>

アイラ・カスタマーセンター
0120-076-554